



FICHA TÉCNICA

APRENDISTA

OHP-2502 | Pupitre escolar



Pupitre con asiento y respaldo de polipropileno en una sola pieza, paleta lateral fija y parrilla portalibros. Estructura de acero y paleta en color negro.

RESISTENCIA

100 kg

Peso sugerido para el pupitre completo.

Medidas nominales de referencia

Altura total	790 mm	Ancho total con paleta	585 mm
Fondo total con paleta	755 mm	Huella de apoyo	510 x 530 mm
Asiento: ancho x fondo	420 x 370 mm	Respaldo: ancho	370 mm
Altura de la carcasa	390 mm	Altura de la parrilla	220 mm
Paleta: ancho x largo	330 x 550 mm	Inclinación de paleta	6.5°

Altura de la paleta desde el suelo: confirmar al cotizar.

Colores de la concha

Negro	Azul eléctrico	Naranja
Amarillo	Rojo	Verde

Los seis colores corresponden a la concha de asiento y respaldo. Confirma disponibilidad al cotizar. La paleta, la estructura y los regatones permanecen negros.



FICHA TÉCNICA

APRENDISTA

OHP-2502 | Pupitre escolar

Construcción y materiales

ESTRUCTURA

Acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 20. Uniones de los tubos a corte recto, sin desfases. Soldadura de microalambre a gas CO₂.

Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

PARRILLA PORTALIBROS

Perfil pulido redondo de acero de 1/4" de diámetro. Uniones mediante soldadura de microalambre a gas CO₂.

APOYOS DE LA PALETA

Acero tubular redondo de 3/4" de diámetro, calibre 20. Uniones mediante soldadura de microalambre a gas CO₂.

Dos placas de sujeción de 8 x 9 cm y 15 x 25 cm, ambas de acero calibre 18, soldadas mediante proceso MIG.

PALETA LATERAL FIJA

Copolímero de polipropileno de alta densidad, tipo raqueta, color negro. Espesor nominal de 1/2". Incluye embutido para lápiz.

Fijación a la estructura con seis tornillos galvanizados de cabeza hexagonal. Inclinação de 6.5°.

ASIENTO Y RESPALDO

Una sola pieza inyectada de polipropileno de alto impacto con aditivo antiestático, de 4 mm de espesor nominal. Respaldo reforzado con nervaduras de 3 mm para mayor resistencia.

Diseño ergonómico con ventana de ventilación, cantos y esquinas redondeados y superficie de contacto texturizada antideslizante.

Cuatro orejas de fijación inferior a la estructura, con cuatro remaches de clavo de ala ancha #68.

REGATONES

Polipropileno de alta densidad, internos tipo bola, color negro.

CONFIGURACIÓN Y PEDIDO

Disponible con paleta lateral del lado izquierdo bajo pedido. Confirmar lado y color al cotizar.

Los colores de la fotografía pueden variar según la pantalla. Las dimensiones son de referencia; confirma las medidas necesarias para tu proyecto antes del pedido.