



FICHA TÉCNICA

BLAZE OHE-23

BLAZE OHE-23



TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Referencia BLAZE OHE-23 negro. Consulta especificaciones del acabado azul, blanco o rojo al cotizar.

Fotografía del producto en el catálogo de OffiMobile. Confirma el acabado al cotizar.

Medidas disponibles

Altura total	990 - 1200 mm	Altura del asiento	440 - 560 mm
Asiento: ancho x fondo	510 x 420 mm	Respaldo: ancho x alto	420 x 580 mm
Empaque: largo x ancho x alto	76 x 36 x 66 cm	Peso de embalaje	16.3 kg

El texto técnico indica base de 700 mm y el plano marca 600 mm; diámetro final pendiente de confirmación.

Descripción y características

AMBIENTE: Interior

BASE

Estrella plana pentagonal, diámetro de 700 mm nervada.

Límite de carga de 830-860 kgs.

Rodajas y/o regatones intercambiables.

Poliamida de alta densidad.

Color negro mate.

RODAJAS

Doble de 60 mm de diámetro.

Límite de carga 172 kgs.

Nylon 100%, nervada y concha protectora.

Perno eje de acero.

Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.

Giro de 360°

Vida útil de 250,000 ciclos continuos.

Color negro.



FICHA TÉCNICA

BLAZE OHE-23

BLAZE OHE-23

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.

Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.

Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.

Cubierta cilíndrica de acero.

Balero de bolas para giro 360°.

No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO

Contacto permanente up & down y anti-shock.

Palanca de bloqueo del pistón neumático.

Bloqueo de respaldo en cuatro posiciones.

Regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

BRAZOS AJUSTABLES

Polipropileno rígido.

botón de polipropileno para ajuste de altura.

CARACTERÍSTICAS

Diseño ergonómico.

Respaldo medio.

Soporte lumbar ajustable.

RESPALDO

Bastidor interno polipropileno de alta densidad.

Soportes en forma de "L" ensamblados al bastidor por un extremo y por el otro se fijan con el asiento en material de fundición de aluminio con terminado en aluminio pulido.

Tapizado en malla de elastano, sujeta por un liner en todo su perímetro.

Soporte lumbar ajustable.

Color negro.

ASIENTO

Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.

Asiento interior en madera triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12mm; tiene 10 tuercas inserto ("T nuts"), 4 para el ensamble del mecanismo y 6 para fijar los brazos.

3 tornillos para el ensamble con el respaldo.

Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado de alta densidad (60 kgs/m³) y de alta resiliencia.

TAPIZ: Respaldo en malla suave color negro y asientotapizable en tela OFFICE CREP color a elegir.

RESISTENCIA: Peso máximo de resistencia 140 kgs.

Cotiza con OffiMobile para confirmar disponibilidad, medidas y acabado de tu pedido.