



FICHA TÉCNICA

DUNA BAJA

Silla operativa | Malla y tela



Base de nylon negro



Base de acero cromado

TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Respaldo de malla con apoyo lumbar fijo, asiento acojinado de 8 cm y brazos regulables en altura.

Fotografías reales. Confirma acabado, color y precio de la configuración elegida en tu cotización.

Materiales y funcionamiento

Respaldo: Polipropileno rígido negro y malla de poliéster.

Soporte lumbar: Polipropileno rígido negro, fijo.

Asiento: Madera contrachapada con poliuretano inyectado de 8 cm y tapiz en tela 100% poliéster.

Descansabrazos: Polipropileno rígido negro con almohadillas de poliuretano suave; ajuste de altura.

Mecanismo: Acero de 1.5 mm con pintura electrostática negra. Reclinamiento sincrónico con una posición de bloqueo y ajuste de tensión.

Altura y giro: Pistón de acero con gas nitrógeno; ajuste de altura y giro de 360°.

Rodajas: Nylon con recubrimiento de goma, de 60 mm de diámetro.



FICHA TÉCNICA

DUNA BAJA

Silla operativa | Malla y tela

Medidas y capacidad de referencia

Capacidad de referencia	130 kg
Ancho de asiento indicado en plano	49 cm
Altura de asiento	47 - 56 cm
Diámetro nominal de base negra	64 cm
Diámetro nominal de base cromada	70 cm

Verifica capacidad y medidas de instalación de la configuración cotizada. El ancho del asiento no equivale a la huella exterior.

Acabados y configuración

Base de nylon negro de 640 mm o base de acero cromado de 700 mm y espesor declarado de 1.2 mm. Asiento disponible en Negro, Rojo, Azul y Gris; respaldo en negro.

Disponibilidad sujeta a confirmación; los tonos de pantalla son orientativos.

Garantía y cuidados

5 años contra defectos de fabricación, sujetos a condiciones de cobertura. Conserva tu comprobante y consulta a OffiMobile para solicitar una revisión.

Limpia los tapices con cepillo semisuave y los plásticos con paño suave humedecido con agua. Evita abrasivos y químicos fuertes. Revisa tornillería y componentes periódicamente. Mantén las rodajas libres de residuos.

Alcance y exclusiones de referencia

La cobertura se limita a defectos de fabricación. Se excluyen mal uso, sobrecarga, modificaciones no autorizadas, instalación o mantenimiento incorrectos, componentes no originales, condiciones ambientales extremas y eventos de fuerza mayor.

Desgaste o decoloración por uso, deformación natural del acojinamiento, rayaduras y pérdida de firmeza de bloqueos se consideran excepciones. Consulta las condiciones completas y la elegibilidad del producto aplicables a tu compra.