



FICHA TÉCNICA

FENT SSA ALTA

Cabecera de malla | Asiento deslizable | Brazos 4D



TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Silla gerencial con respaldo de malla, soporte lumbar regulable, asiento deslizable y mecanismo sincrónico.

Color documentado: Negro. Fotografía de referencia con base cromada; confirma el acabado de tu pedido.

Materiales y características

Cabecera: Polipropileno de alta resistencia y malla 100% poliéster negra; ajuste de altura e inclinación.

Respaldo: Estructura de polipropileno con malla transpirable 100% poliéster y soporte lumbar ajustable en altura.

Asiento: Madera contrachapada curvada de 12 mm, sistema slider y espuma de poliuretano inyectado de densidad 40 kg/m³. Tapiz de poliéster 100% negro. Espesor por confirmar: materiales y dibujo indican 8 cm; la tabla indica 7 cm.

Descansabrazos: Polipropileno, almohadillas de poliuretano de alta densidad y ajuste 4D.

Mecanismo: Sistema sincrónico con regulación automática de tensión al reclinar; acero estructural de 1.5 mm con recubrimiento en polvo aplicado electrostáticamente.

Pistón: Elevación neumática con recorrido de 100 mm y recubrimiento en polvo. La ficha declara más de 100,000 ciclos y desempeño BIFMA del pistón; no implica certificación integral de la silla.

Bases disponibles: Polipropileno reforzado con nervaduras o acero de 1.5 mm con acabado cromado. La ficha indica diámetro de 640 mm y carga de componente de 700 kg. Confirmar la base incluida en la cotización.

Rodajas: Duales de nylon reforzado, diámetro de 60 mm, con recubrimiento elastomérico antiderrapante.

Capacidad recomendada de la silla: 135 kg. Las cargas indicadas para componentes no equivalen a la capacidad de uso de la silla.



FICHA TÉCNICA

FENT SSA ALTA

Cabecera de malla | Asiento deslizable | Brazos 4D

Medidas de referencia - versión Alta

Altura total según tabla	113 cm
Ancho total	68 cm
Cabecera	32 cm de ancho x 17 cm de alto
Respaldo	58 cm
Asiento	50 x 50 cm; espesor por confirmar: 7 u 8 cm
Altura al descansabrazos	64 cm
Ajuste indicado en tabla	7 cm; recorrido específico por confirmar

Las medidas corresponden a la tabla de Alta. La ilustración de altura contiene una unidad inconsistente; no se utiliza como cota. El espesor de asiento y los recorridos deben confirmarse para el pedido. No aplicar estas dimensiones a la versión Baja.

Ensamble y entrega

Ensamble de dificultad media; incluye herramienta y manual. Tiempo estimado: 15 minutos.

Caja individual: 68 x 32 x 59 cm; peso neto indicado: 11.5 kg. Caja para 3 piezas: 63 x 67 x 65 cm; peso neto indicado: 32 kg.

La ficha contempla entrega desarmada en cartón corrugado o entrega armada en bodega/entrega propia. Confirma la modalidad incluida en tu cotización.

Mantenimiento

Revisar periódicamente tornillería y fijaciones; ajustar componentes si se detectan holguras.

Limpiar con paño suave ligeramente humedecido con agua. Evitar abrasivos, solventes y agentes corrosivos.

Mantener rodajas y componentes móviles libres de residuos. Uso en interiores; evitar humedad y exposición solar prolongada.

Garantía indicada en esta ficha: 5 años contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, sujeta a condiciones. La vigencia aplicable al pedido debe confirmarse con OffiMobile.