FICHA TÉCNICA

KITA MB PLASTICO

Pupitre con paleta de apoyo | Asiento plástico



TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Respaldo de malla y estructura metálica con sistema de anclaje.

Fotografía real de referencia. Confirma acabado y disponibilidad al cotizar.

Materiales y funcionamiento

Respaldo: Marco de polipropileno rígido negro con malla 100% poliéster.

Asiento: Polipropileno rígido negro.

Estructura: Acero de tubo redondo de 25 mm de diámetro, con pared de 2 mm y pintura electrostática negra. Adaptadores de anclaje y tapones antirrayaduras de polipropileno semirrígido negro.

Paleta: Polipropileno rígido negro, abatible y con portavasos extraíble. Soporte de acero tubular de 25 mm de diámetro y pared de 2 mm.

Organización: Estructura apilable.

FICHA TÉCNICA

KITA MB PLASTICO

Pupitre con paleta de apoyo | Asiento plástico

Medidas y capacidad de referencia

Capacidad declarada	130 kg
Altura total declarada	81 cm
Altura de asiento al piso	45 cm

Medidas de referencia de la documentación técnica. Confirma el espacio de instalación y la configuración final al cotizar.

Acabados y configuración

Estructura y respaldo negros. Asiento negro.

Disponibilidad y precio sujetos a la configuración elegida. Los tonos en pantalla son orientativos.

Garantía y cuidados

10 años contra defectos de fabricación, sujetos a condiciones de cobertura. Conserva tu comprobante de compra y consulta a OffiMobile para solicitar una revisión.

Limpia las superficies con paño suave ligeramente humedecido. Evita abrasivos y químicos fuertes. Revisa periódicamente la tornillería y los componentes.

Respeta la capacidad indicada. No te pares sobre la silla ni sobre sus componentes. No utilices la paleta como asiento o escalón.

Alcance y exclusiones de referencia

La cobertura se limita a defectos de fabricación. Se excluyen mal uso, sobrecarga, modificaciones no autorizadas, instalación o mantenimiento incorrectos, componentes no originales, condiciones ambientales extremas y eventos de fuerza mayor.

Desgaste o decoloración por uso, deformación natural del acojinamiento, rayaduras y pérdida de firmeza de bloqueos se consideran excepciones. Consulta las condiciones completas aplicables a tu compra.