FICHA TÉCNICA

PULSE

Silla operativa | Malla y tela



TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Respaldo de malla y asiento acojinado con brazos fijos.

Fotografía real de referencia. Confirma acabado y color de la configuración elegida al cotizar.

Materiales y funcionamiento

Respaldo: Polipropileno rígido negro y malla de poliéster.

Asiento: Madera contrachapada con hule espuma de alta densidad de 6 cm y tapiz de tela Reyna 100% poliéster.

Descansabrazos: Polipropileno rígido negro; posición fija.

Mecanismo: Acero de 1.5 mm con pintura electrostática negra. Reclinamiento simple con una posición de bloqueo y ajuste de tensión.

Altura y giro: Pistón de acero con gas nitrógeno, ajuste de altura y giro de 360°.

Rodajas: Nylon de 50 mm de diámetro.

FICHA TÉCNICA

PULSE

Silla operativa | Malla y tela

Medidas y capacidad de referencia

Capacidad declarada	Confirmar para la configuración cotizada
Altura total	93 - 102.5 cm

Confirma las medidas de instalación y la capacidad de la configuración elegida. El ancho del asiento no equivale a la huella exterior de la silla.

Acabados y configuración

Base de nylon negro reforzado de 640 mm o acero cromado de 600 mm de diámetro nominal. Base cromada con espesor declarado de 1.2 mm. Respaldo y brazos negros; asiento de tela negra.

Disponibilidad y precio sujetos a la configuración cotizada. Los tonos de pantalla son orientativos.

Garantía y cuidados

5 años contra defectos de fabricación, sujetos a condiciones de cobertura.

Conserva tu comprobante de compra y consulta a OffiMobile para solicitar una revisión. Limpia los tapices con cepillo semisuave y los plásticos con paño suave humedecido con agua. Evita abrasivos y químicos fuertes.

Revisa la tornillería y los componentes periódicamente. Respeta la capacidad indicada y utiliza únicamente el asiento. Mantén las rodajas libres de residuos.

Alcance y exclusiones de referencia

La cobertura se limita a defectos de fabricación. Se excluyen mal uso, sobrecarga, modificaciones no autorizadas, instalación o mantenimiento incorrectos, componentes no originales, condiciones ambientales extremas y eventos de fuerza mayor.

Desgaste o decoloración por uso, deformación natural del acojinamiento, rayaduras y pérdida de firmeza de bloqueos se consideran excepciones. Consulta las condiciones completas aplicables a tu compra.