FICHA TÉCNICA

S-TRIAL C2

Silla industrial | Poliuretano | Base con aro integrado

TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Asiento y respaldo de poliuretano suave, con giro de 360° y ajuste de altura. Soporte para pies integrado a la base.

Fotografía real de la configuración de referencia. Confirma movilidad y acabado al cotizar.

Materiales y funcionamiento

Asiento: Interior de madera contrachapada domada con recubrimiento de poliuretano suave, color negro.

Respaldo: Poliuretano suave color negro, con asa integrada.

Mecanismo: Acero con acabado de pintura electrostática negra; reclinamiento con bloqueo multiposicional y ajuste de altura.

Pistón: Cilindro de acero con gas nitrógeno, ajuste de altura y giro de 360°.

Base y apoyo para pies: Estructura metálica negra con aro integrado, terminada en regatones de nylon.

Descansabrazos: Configuración sin brazos.

FICHA TÉCNICA

S-TRIAL C2

Silla industrial | Poliuretano | Base con aro integrado

Medidas y capacidad de referencia

Capacidad declarada	Confirmar para la configuración cotizada
Altura total declarada	100 - 125 cm
Altura de asiento al piso	60 - 85 cm

Rangos de referencia de la documentación técnica. Confirma las medidas de instalación y la configuración final al cotizar. El diámetro nominal de la base no equivale al ancho exterior del conjunto.

Acabados y configuración

Asiento y respaldo negros. Base metálica negra y aro integrado. Regatones en la configuración mostrada.

Disponibilidad y precio sujetos a la configuración elegida. Los tonos en pantalla son orientativos.

Garantía y cuidados

5 años contra defectos de fabricación, sujetos a condiciones de cobertura. Conserva tu comprobante de compra y consulta a OffiMobile para solicitar una revisión.

Limpia las superficies con paño suave humedecido con agua. Evita abrasivos y químicos fuertes. Revisa periódicamente la tornillería y los componentes; mantén las rodajas libres de residuos cuando correspondan.

Respeta la capacidad indicada y utiliza únicamente el asiento. No te pares sobre el aro de apoyo, la base o los demás componentes.

Alcance y exclusiones de referencia

La cobertura se limita a defectos de fabricación. Se excluyen mal uso, sobrecarga, modificaciones no autorizadas, instalación o mantenimiento incorrectos, componentes no originales, condiciones ambientales extremas y eventos de fuerza mayor.

Desgaste o decoloración por uso, deformación natural del acojinamiento, rayaduras y pérdida de firmeza de bloqueos se consideran excepciones. Consulta las condiciones completas aplicables a tu compra.