FICHA TÉCNICA

ZOE PLUS BAJA

Silla gerencial | Malla en asiento y respaldo



Base cromada



Base de nylon negro

TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Respaldo regulable en altura, apoyo lumbar flexible y brazos 3D. Asiento de malla transpirable.

Fotografías reales. Confirma acabado, color y precio de la configuración elegida en tu cotización.

Materiales y funcionamiento

Respaldo: Polipropileno rígido negro y malla de poliéster. Ajuste de altura mediante sistema de cremallera.

Soporte lumbar: Polipropileno semirrígido negro con función flexible.

Asiento: Estructura de polipropileno rígido negro con malla transpirable.

Descansabrazos: Polipropileno rígido negro con almohadillas de poliuretano suave; ajuste en tres dimensiones.

Mecanismo: Acero de 1.5 mm con guardapolvo de polipropileno. Reclinamiento sincrónico con tres posiciones de bloqueo y autorregulación de tensión.

Altura y giro: Pistón de acero con gas nitrógeno; ajuste de altura y giro de 360°.

Rodajas: Nylon con recubrimiento de goma, de 60 mm de diámetro.

FICHA TÉCNICA

ZOE PLUS BAJA

Silla gerencial | Malla en asiento y respaldo

Medidas y capacidad de referencia

Capacidad de referencia	135 kg
Altura total indicada	98 - 108 cm
Altura de asiento	49 - 57 cm
Diámetro nominal de base negra	68 cm
Diámetro nominal de base cromada	70 cm

Verifica capacidad y medidas de instalación de la configuración cotizada. El ancho del asiento no equivale a la huella exterior.

Acabados y configuración

Base de nylon negro de 680 mm o base de acero cromado de 700 mm y espesor declarado de 1.2 mm. Malla negra en asiento y respaldo.

Disponibilidad sujeta a confirmación; los tonos de pantalla son orientativos.

Garantía y cuidados

10 años contra defectos de fabricación, sujetos a condiciones de cobertura. Conserva tu comprobante y consulta a OffiMobile para solicitar una revisión.

Limpia los tapices con cepillo semisuave y los plásticos con paño suave humedecido con agua. Evita abrasivos y químicos fuertes. Revisa tornillería y componentes periódicamente. Mantén las rodajas libres de residuos.

Alcance y exclusiones de referencia

La cobertura se limita a defectos de fabricación. Se excluyen mal uso, sobrecarga, modificaciones no autorizadas, instalación o mantenimiento incorrectos, componentes no originales, condiciones ambientales extremas y eventos de fuerza mayor.

Desgaste o decoloración por uso, deformación natural del acojinamiento, rayaduras y pérdida de firmeza de bloqueos se consideran excepciones. Consulta las condiciones completas y la elegibilidad del producto aplicables a tu compra.