FICHA TÉCNICA

ECO-CHAIR BLANCA

Silla operativa

Silla de respaldo bajo en malla gris, soporte lumbar, estructura blanca y base cromada.

RESISTENCIA	**120 kg**	Peso sugerido para la silla completa.

Medidas

Ancho total	560 mm	Fondo total	565 mm
Altura del asiento	440 - 530 mm	Asiento: ancho x fondo	467 x 490 mm
Respaldo: ancho x alto	401 x 520 mm	Brazos sobre asiento	230 mm

BASE

Estrella pentagonal de 5 puntas. Rodajas intercambiables. Límite de carga de la base: 730-790 kg; corresponde al componente, no a la silla.

Placa troquelada de acero de forma oval, calibre 10, en partes laminadas y soldadas; terminado en cromo. Cubierta protectora de polipropileno negro mate. Uniones por soldadura de microalambre a gas CO2.

RODAJAS

Dobles de 50 mm de diámetro en material de goma. Límite de carga por rodaja: 157 kg. Color negro con blanco.

Nylon 100%, nervada y concha protectora. Perno eje de acero.

Perno pivote de acero de 7/16" de diámetro y 7/8" de longitud, para ensamble a presión. Giro de 360°.

Vida útil declarada: 250,000 ciclos continuos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas nitrógeno a presión, fuerza de levante de 350 N, con una cámara de compresión y una de descompresión; bloqueo en diferentes alturas.

Vida útil declarada: 50,000 ciclos de uso continuo.

Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. Balero de bolas para giro de 360°.

Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo. Sin cubierta protectora.

FICHA TÉCNICA

ECO-CHAIR BLANCA

Silla operativa

MECANISMO

Placa de acero calibre 14, con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Reclinable, con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo. Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO

Bastidor de copolímero de polipropileno, diseño ergonómico y soporte lumbar. Respaldo bajo en malla.

BRAZOS

Rígidos, fijados al asiento y respaldo por medio de tornillos.

ASIENTO

Interior de madera de triplay preformado de 12 mm. Tiene 8 tuercas inserto tipo T: 4 para el mecanismo y 4 para las correderas donde se fijan los brazos.

Espuma laminada de 60 mm de espesor, densidad de 24 kg/m³ y alta resiliencia; guardapolvo de tela inferior.

TAPIZ

Respaldo en malla gris y asiento en tela microespacial color plomo.

Confirma disponibilidad y acabado al cotizar. Los colores de la fotografía pueden variar según la pantalla.