

ECONOMALLA NEGRA

Silla semiejecutiva



Silla de respaldo alto en malla, soporte lumbar, cabecera tapizada y base cromada.

RESISTENCIA

120 kg

Peso sugerido para la silla completa.

Medidas

Altura total	1140 - 1240 mm	Altura del asiento	460 - 560 mm
Asiento: ancho x fondo	480 x 475 mm	Respaldo: ancho x alto	460 x 740 mm
Ancho x fondo total	565 x 610 mm	Brazos sobre asiento	280 mm
Diámetro de base	610 mm		

BASE

Estrella pentagonal de 5 puntas de 610 mm (24"). Solera de acero troquelada calibre 16 con terminales soldadas; terminado en cromo. Rodajas intercambiables.

Cubierta protectora de polipropileno negro mate. Uniones por soldadura de microalambre a gas CO₂.

Límite de carga de la base: 830-860 kg; corresponde al componente, no a la silla.

RODAJAS

Dobles de 50 mm de diámetro en poliamida. Límite de carga por rodaja: 172 kg. Color negro.

Nylon 100%, nervada y concha protectora. Perno eje de acero.

Perno pivote de acero de 7/16" de diámetro y 7/8" de longitud, para ensamble a presión. Giro de 360°.

Vida útil declarada: 250,000 ciclos continuos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas nitrógeno a presión, fuerza de levante de 350 N, con una cámara de compresión y una de descompresión; bloqueo en diferentes alturas.

Vida útil declarada: 50,000 ciclos de uso continuo.

Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. Balero de bolas para giro de 360°.

Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo. Sin cubierta protectora.



FICHA TÉCNICA

ECONOMALLA NEGRA

Silla semiejecutiva

MECANISMO

Acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Reclinable, con regulador de tensión de inclinación y bloqueo. Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) negra.

BRAZOS

Polipropileno rígido texturizado con soporte tubular terminado en cromo.

RESPALDO

Bastidor tubular redondo de acero de 3/4" de diámetro, calibre 16. Solera de acero de 1/4" de espesor soldada para la fijación con la base por medio de tornillos.

Uniones por soldadura de microalambre a gas CO₂; terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) negra. Diseño ergonómico, respaldo alto y soporte lumbar.

ASIENTO

Interior de madera de triplay preformado de 12 mm; 10 tuercas inserto tipo T: 4 para el mecanismo y 6 para las correderas donde se fijan los brazos.

Espuma laminada de 60 mm de espesor, densidad de 24 kg/m³ y alta resiliencia. Guardapolvo de tela inferior.

TAPIZ

Respaldo en malla, cabecera en soft revolving leather y asiento en tela microespacial negra.

Confirma disponibilidad y acabado al cotizar. Los colores de la fotografía pueden variar según la pantalla.