



## TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Silla operativa con base de 5 puntas y rodajas, altura ajustable, respaldo bajo y brazos de aluminio.

Fotografía del producto en el catálogo de OffiMobile. Confirma el acabado al cotizar.

RESISTENCIA

**160 kg**

Peso máximo sugerido para la silla completa.

## MEDIDAS DISPONIBLES

|                         |              |                        |              |
|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Altura total            | 825 - 910 mm | Altura del asiento     | 430 - 515 mm |
| Asiento: ancho x fondo  | 490 x 440 mm | Respaldo: ancho x alto | 470 x 405 mm |
| Brazos sobre el asiento | 205 mm       | Diámetro de base       | 660 mm       |

## ACABADOS

Poliéster jaspeado azul claro. Base y brazos en aluminio lúcido.

Confirma disponibilidad y configuración al cotizar con OffiMobile.



## BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas, con rodajas y/o regatones intercambiables.
- Aluminio fundido nervado, diámetro de 660 mm, forma piramidal y acabado en aluminio lúcido.

## RODAJAS

- Rodajas dobles de 60 mm de diámetro. Nylon 100%, nervadas y con concha protectora.
- Perno eje de acero. Perno pivote de acero de 7/16" de diámetro y 7/8" de longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Color negro mate con centros blancos.

## SISTEMA DE ELEVACIÓN

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N y 2 cámaras (compresión y descompresión), con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero y balero de bolas para giro de 360°. No se instala cubierta protectora.

## MECANISMO

- Fundición de aluminio nervado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Acabado en aluminio lúcido.

## BRAZOS

- Fundición de aluminio, acabado en aluminio lúcido.

## ASIENTO Y RESPALDO

- Respaldo bajo. Interior de asiento y respaldo de una sola pieza de madera de triplay preformado de 12 mm de espesor.
- Espuma laminada de 25 mm de espesor, densidad de 27 kg/m<sup>3</sup> y alta resiliencia.
- Guardapolvo en la parte inferior.

## TAPIZ

- Poliéster jaspeado en color azul claro.