



FICHA TÉCNICA

ECO-PROMOCIÓN

OHE-PROMOCIÓN



TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Silla de respaldo alto en malla transpirable, con altura ajustable, mecanismo reclinable y brazos fijos.

Fotografía del producto en el catálogo de OffiMobile. Confirma el acabado al cotizar.

RESISTENCIA

100 kg

Peso máximo sugerido para la silla completa.

MEDIDAS DISPONIBLES

Altura total	970 - 1070 mm	Altura del asiento	400 - 500 mm
Asiento: ancho x fondo	485 x 485 mm	Altura del respaldo	590 mm
Brazos sobre el asiento	270 mm	Diámetro de base	585 mm

ACABADOS

Malla y tela negras; base negra.

Confirma disponibilidad y configuración al cotizar con OffiMobile.



BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas, diámetro de 585 mm, en poliamida de alta resistencia.
- Rodajas y regatones intercambiables. Forma piramidal y color negro.

RODAJAS

- Dobles de 50 mm de diámetro, en goma para pisos duros o delicados.
- Perno eje de acero. Perno pivote de acero de 7/16" de diámetro y 7/8" de longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N y 2 cámaras (compresión y descompresión), con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero terminado cromo. Balero de bolas para giro de 360°. No se instala cubierta protectora.

MECANISMO

- Plato de acero reforzado reclinable, con palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.
- Perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica), color negro.

RESPALDO Y BRAZOS

- Respaldo en malla transpirable de alta durabilidad; 4 tornillos para fijarlo al asiento por medio de los brazos.
- Brazos fijos de polipropileno de una sola pieza, sujetos al respaldo mediante tornillería.

ASIENTO

- Interior de madera de triplay preformado de 8 mm de espesor, con 8 tuercas inserto T nuts: 4 para mecanismo y 4 para brazos.
- Espuma de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor, densidad de 60 kg/m³ y alta resiliencia.

TAPIZ

- Respaldo en malla y asiento en tela, color negro.