



TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Banca de tres plazas con respaldos perforados y asientos tapizados para áreas de espera.

Fotografía del producto en el catálogo de OffiMobile. Confirma el acabado al cotizar.

RESISTENCIA

900 kg

Peso sugerido para la banca completa de tres plazas, según la fuente del modelo.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plazas	3	Ancho total	1470 mm
Altura total	815 mm	Altura del asiento	465 mm
Asiento: ancho x fondo	440 x 475 mm	Respaldo: ancho x alto	415 x 280 mm

ACABADOS

Respaldo gris, blanco, negro o rojo; asiento tapizado a elección de nuestra colección.

Confirma disponibilidad y configuración al cotizar con OffiMobile.



BANCA KYOS OHR-347-3P

OHR-347-3P

ESTRUCTURA

- Soportes de respaldo y asiento en forma de X, fabricados con tubo de acero de 3/4 pulgada de diámetro, calibre 14, cuatro barrenos y solera de acero de 4 mm de espesor.
- El respaldo prolonga los soportes laterales en forma de X.
- Postes verticales de acero tubular ovalado de 25 x 77 mm, calibre 16. Travesaño de acero tubular rectangular de 30 x 80 mm, calibre 14, con pintura electrostática epóxica negra.
- Uniones mediante tornillos y soldadura de microalambre a gas CO₂.
- Dos patas laterales con apoyos niveladores, ensambladas al travesaño.

RESPALDO

- Respaldo preformado en copolímero de polipropileno de 5 mm de espesor, con dos orejas de ensamble a la estructura. Disponible en gris, blanco, negro o rojo.

ASIENTO

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, fijada a presión a la estructura y a las cuatro tapas de las patas, con diez pernos guía y pijas. Disponible en gris, blanco o negro.
- Asiento interior de polipropileno virgen de alta densidad, de 8 mm de espesor, fijado a la tapa protectora mediante pijas a través de la estructura.
- Acojinado de espuma de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor, con retardante a la flama, densidad de 60 kg/m³ y alta resiliencia.

TAPIZ

- Respaldo gris, blanco, negro o rojo; asiento tapizado a elección de nuestra colección.