



TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Silla operativa con altura ajustable, base de aluminio y respaldo de malla con asiento tapizado.

Fotografía del producto en el catálogo de OffiMobile. Confirma el acabado al cotizar.

MEDIDAS DISPONIBLES

Altura total	680 - 810 mm	Altura del asiento	390 - 520 mm
Asiento: ancho x fondo	460 x 430 mm	Respaldo: ancho x alto	440 x 285 mm

ACABADOS

Base de aluminio pulido. Confirma color y accesorios al cotizar.

Confirma disponibilidad y configuración al cotizar con OffiMobile.



FICHA TÉCNICA

REVOLUTION AI

OHS-85AL

BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas en fundición de aluminio, acabado natural pulido.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.

RODAJAS

- Rodajas dobles de 50 mm de diámetro. Nylon 100%, nervadas y con concha protectora.
- Perno eje de acero. Perno pivote de acero de 7/16" de diámetro y 7/8" de longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N y 2 cámaras (compresión y descompresión), con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero cromado y balero para giro de 360°. No se instala cubierta protectora.

MECANISMO

- Acero reforzado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Acabado en pintura electrostática en polvo (epóxica), color negro.

ESTRUCTURA

- Soporte del asiento de perfil ovalado tubular de 40 x 20 mm, calibre 16.
- Soporte delantero del asiento de perfil redondo tubular de acero de 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Soporte del respaldo en forma de L de perfil redondo tubular de acero.
- Acabado cromado. Uniones mediante soldadura de microalambre a gas CO2.

RESPALDO

- Bastidor en copolímero de polipropileno, diseño ergonómico y fijación por medio de pijas.

ASIENTO

- Copolímero de polipropileno de diseño ergonómico, fijación por medio de chupones.
- Interior de polipropileno virgen nervado de alta densidad, de 2 mm de espesor.
- Acojinado con espuma de poliuretano inyectado flexible de 30 mm de espesor y densidad de 60 kg/m³, con retardante a la flama y alta resiliencia.

TAPIZ

- Respaldo en malla negra y asiento tapizado. Confirma tela y color al cotizar.

REGATONES OPCIONALES

- Nylon 100%, diámetro de 50 mm, color negro.
- Perno pivote de acero de 7/16" de diámetro y 7/8" de longitud para ensamble a presión.