



FICHA TÉCNICA

KYOS 339CR

OHT-339CR



TU ESPACIO, A TU MEDIDA

Silla de visita con base cromada tipo trineo, asiento y respaldo tapizados. Sin brazos.

Fotografía del producto en el catálogo de OffiMobile. Confirma el acabado al cotizar.

RESISTENCIA

140 kg

Peso máximo sugerido para la silla completa.

MEDIDAS DISPONIBLES

Altura total	790 mm	Altura del asiento	430 mm
Asiento: ancho x fondo	440 x 475 mm	Respaldo: ancho x alto	415 x 280 mm

ACABADOS

Estructura cromada. Confirma color y tapizado al cotizar.

Confirma disponibilidad y configuración al cotizar con OffiMobile.



FICHA TÉCNICA

KYOS 339CR

OHT-339CR

ESTRUCTURA

- Trineo de acero tubular redondo de 7/8" de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de X de perfil redondo tubular de acero de 3/4" de diámetro, calibre 14, con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las patas traseras. Uniones de los tubos troquelados en óvalo.
- Uniones mediante soldadura de microalambre a gas CO₂. Terminado en cromo.

RESPALDO

- Copolímero de polipropileno preformado de 8 mm de espesor, con 2 orejas para ensamble a la estructura.
- Interior de polipropileno virgen de alta densidad fijado a presión con 4 chupones.
- Espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama, de 30 mm de espesor, densidad de 60 kg/m³ y alta resiliencia.

ASIENTO

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, con 2 orejas para ensamble a la estructura; fijación a presión con las 4 tapas de las patas, 10 pernos guía y pijas.
- Asiento interior de polipropileno virgen de alta densidad, de 8 mm de espesor, fijado a la tapa protectora mediante pijas a través de la estructura.
- Espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama, de 50 mm de espesor, densidad de 60 kg/m³ y alta resiliencia.

REGATONES

- Polipropileno de alta densidad, tipo media luna externo y color negro.

TAPIZ

- Asiento y respaldo tapizados. Confirma tela y color disponibles al cotizar.