



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla ejecutiva Croma OHE-195

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP



OHE-195negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en solera de acero troquelada en forma de triángulo, calibre 16; con terminales soldadas.
- Terminado en cromo.
- Con cubierta protectora en lámina de acero troquelada, calibre 16; terminada en cromo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En acero tipo articulado de rodilla ("knee-tilt") con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.

- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

BRAZOS:

- De polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- Soporte en polipropileno con tres barrenos para su fijación.
- De altura ajustable en 7 posiciones.
- Tipo 2D ajustables.

CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo alto.
- Cabecera ajustable.

RESPALDO:

- Bastidor de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16, contiene solera de acero de ¼" de espesor soldada para la fijación con la base por medio de tornillos, un bastidor interno de perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 18; para sujetar el bastidor de la malla, 2 barrenos para fijar la cabecera, 1 soporte para el ajuste de altura del soporte lumbar.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Terminado en cromo.
- Diseño ergonómico y de respaldo alto con soporte lumbar.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 12 tuercas inserto ("T" nuts), 6 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar las correderas donde se fijan los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 30 Kgs/m³ y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

TAPIZ:

- Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 150 Kgs.