OFFIMOBILE

MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Industrial 1922

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería industrial | Modelo 1922 B | Garantía 10 años

Descripción

Silla giratoria de trabajo de respaldo bajo, para uso industrial y comercial.
• Asiento y respaldo de poliuretano tapizados en vinil
• Ajuste neumático de altura de asiento
• Base de 5 puntas Ø 60 cm en poliamida reforzada con fibra de vidrio, color blanco
• Rodajas de poliuretano para piso duro Ø 50 mm
• Altura de asiento de 40 a 51 cm

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

TELÉFONO
81 1339 0163

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

MODELO - 1922 B



FICHA TÉCNICA - **1922**

La 1922 es una **silla giratoria de respaldo bajo, con asiento y respaldo de poliuretano tapizados en vinil.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático.
También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones, color y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas.**

1922 B / 1922 A

Asiento	Multiplay de madera moldeado de 10 mm de espesor.
Respaldo	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) grosor de 7.6 mm con refuerzos.
Cubierta de asiento y respaldo	Poliamida reforada con fibra de vidrio (PA+GF)
Soporte de respaldo	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 25 cm efectivo (1922 A) Blanco Clase 3 300 N • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1922 B) Blanco Clase 3 300 N • Tubo guía de Ø 5 cm.
Acojinado de asiento y respaldo	Espuma de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, Densidad de 60 kg/m3
Mecanismo	Ajuste neumático de altura por palanca.
Base	• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color blanco de 5 puntas Ø 60 cm (23.6") con cinturón de acero.
Aro descansapiés: 1922 A	• Aro de acero blanco Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de acero.
Rodajas o regatones	• Regatones de copolimero blanco. • Rodajas de PU para piso duro, ø 50 mm
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.

	1922 B	**1922 A**
Altura de asiento al piso: Mínimo	40 cm	56 cm
Máximo	51 cm	81 cm
Profundidad del asiento	40 cm	
Ancho del asiento	42 cm	
Altura del respaldo	24 cm	
Ancho de respaldo	40 cm	
Rango de ajuste descansapiés	-	23 cm
Diámetro de la base	60	
Peso: (kg)	9	13

*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017

GARANTÍAS

* 10 años en pistón, base de cinco puntas, rodajas.
* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía del producto.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLA

1922

MODELOS

1922 B



1922 A



Disponibles en Negro, azul zafiro, gris, azul francia o avena, a elegir.

COLORES