OFFIMOBILE

MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Industrial 1924

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería industrial | Modelo 1924 B | Garantía 10 años

Descripción

Silla giratoria de trabajo con respaldo de mayor cobertura, para uso industrial y comercial.

- Asiento y respaldo contorneados de poliuretano tipo piel integral
- Ajuste neumático de altura de asiento
- Base negra de 5 puntas Ø 56 cm
- Rodajas o regatones a elegir (ver opciones)
- Altura de asiento de 41 a 52 cm

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

MODELO - 1924 A



FICHA TÉCNICA - **1924**

La 1924 es una **silla giratoria de respaldo con mayor cobertura, con asiento y respaldo contorneados, moldeados en poliuretano tipo piel integral.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático.
También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas, en puestos donde se requiere mayor soporte de espalda.**

1924 B / 1924 A

Asiento	Multiplay de madera moldeado de 10 mm de espesor, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).
Respaldo	Polipropileno de 4 mm de espesor, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).
Cubierta de asiento y respaldo	Poliamida reforada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro
Soporte de respaldo	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 25 cm efectivo (1924 A) Negro Clase 4 400 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1924 B) Negro Clase 4 400 N. • Tubo guía de Ø 5 cm.
Mecanismo	• Ajuste neumático de altura por palanca.
Base	• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 56 cm (22") con cinturón de acero.
Aro descansapiés: 1924 A	• Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)
Rodajas o regatones	• Regatones de copolimero negro reforzado. • Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.

	1924 B	**1924 A**
Altura de asiento al piso: Mínimo	41 cm	59 cm
Máximo	52 cm	84 cm
Profundidad del asiento	45 cm	
Ancho del asiento	47 cm	
Altura del respaldo	44 cm	
Ancho de respaldo	43 cm	
Rango de ajuste descansapiés	-	24 cm
Diámetro de la base	56	
Peso: (kg)	12	14

Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

* Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017.

GARANTÍAS

* 10 años en pistón, base de cinco puntas, rodajas.
* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía del producto.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLA

1924

MODELOS

1924 B



1924 A



Disponibles en color negro

COLORES