MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Industrial 1952 ESD A

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería antiestática ESD | Modelo 1952 A ESD | Garantía 10 años

Descripción

Silla alta para ensamble electrónico, disipativa ESD, respaldo medio.
• Giratoria, respaldo medio y asiento de poliuretano antiestático tipo piel integral
• Mecanismo Instajust: ajuste neumático de altura de asiento y respaldo reclinable con ajuste de altura
• Aro descansapiés ajustable en altura
• Base de aluminio de 5 brazos Ø 62 cm
• Regatones o rodajas ESD de aluminio, o rodaja ESD de copolímero
• Disponible en color negro, gris, verde, rojo, azul y naranja
Colores: Negro, Gris, Verde, Rojo, Azul, Naranja.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

MODELO - 1952 AC ESD



FICHA TÉCNICA - **1952 ESD**

La 1952 ESD es una **silla giratoria antiestática con asiento amplio y respaldo medio**, moldeados en **poliuretano tipo piel integral con propiedades antiestáticas certificadas.**

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura**, y permite modificar la **altura y reclinación del respaldo**, con bloqueo en cualquier posición; puede fabricarse con respaldo fijo, sin reclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC, ACA).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: c**oderas fijas o ajustables, rodajas o regatones, color y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, líneas de ensamble, áreas de trabajo y espacios donde se requiere mayor soporte de espalda durante turnos largos, con control antiestático (ESD).**

1952 B ESD/1952 BC ESD/1952 A ESD/1952 AC ESD (DISIPATIVA)

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor en respaldo y 12 mm en asiento, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano ESD rígida tipo piel integral (PUR).
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1952 A) Cromado Clase 3 350 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1952 B) Cromado Clase 3 350 N. • Tubo guía de Ø 5 cm.
Coderas: 1952 BC/ 1952 AC	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura epóxica negra horneada.
Base	• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 66 cm Ø (25.9").*
Aro descansapiés: 1952 A	• Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)
Rodajas o regatones	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales).* • Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales). • Regatones de aluminio ESD (opcionales).
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.

	1952 B ESD	**1952 BC ESD**	**1952 A ESD**	**1952 AC ESD**
Altura de asiento al piso: Mínimo	42 cm		56 cm	
Máximo	53 cm		82 cm	
Profundidad del asiento	41 cm			
Ancho del asiento	49 cm			
Claro entre coderas 1952 BC / 1952 AC	-	49 cm	-	49 cm
Altura del respaldo	39 - 52 cm			
Ancho de respaldo	42 cm			
Rango de ajuste descansapiés	-		26 cm	
Diámetro de la base	66 cm			
Peso: (kg)	13.5	16.5	15.5	18.5

* Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

* Cumplen con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0 x 10^9 Ω)
* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 – 2019
* Peso máximo recomendado 120 kg

GARANTÍAS

* 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
* 10 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía del producto.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLA

1952

MODELOS



1952 B ESD



1952 BC ESD



1952 A ESD



1952 AC ESD

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES