OFFIMOBILE

MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Industrial 2162 ESD

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería antiestática ESD | Modelo 2162 B ESD | Garantía 10 años

Descripción

Silla para ensamble electrónico, conductiva ESD, respaldo cuadrado.
• Giratoria, acojinado moldeado en asiento
• Espuma de poliuretano en respaldo, tapizados en tela o vinil ESD
• Mecanismo Instajust: ajuste neumático de altura de asiento y respaldo reclinable con ajuste de altura
• Base de aluminio pulido de 5 brazos Ø 62 cm
• Regatones o rodajas ESD de aluminio, o rodaja ESD de copolímero
Opciones: Tela MIC ESD / Vinil ESD negro.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

MODELO - 2162 A ESD



ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS DE ESPUMA DE POLIURETANO, TAPIZADA EN TELA ESD

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO

ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE EN ALTURA PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS CON REGATONES VERSIÓN ESD

FICHA TÉCNICA - **2162 ESD**

La 2162 ESD es una **silla giratoria antiestática con el respaldo más alto de la línea, tapizada en tela antiestática (ESD).**

Cuenta con un **mecanismo de ajuste neumático de altura, y permite modificar la altura y reclinación del respaldo**, con bloqueo en cualquier posición; puede fabricarse con respaldo fijo, sin reclinación. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en los modelos altos (A, AC).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas, rodajas o regatones, color de tapiz ESD, altura del modelo y respaldo tapizado opcional.**

Diseñada para **líneas de ensamble de componentes electrónicos y áreas de trabajo que exigen control antiestático (ESD) y un soporte de espalda extendido.**

2162 B ESD/ 2162 BC ESD/ 2162 A ESD/ 2162 AC ESD (DISIPATIVA)

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9mm capas de 12mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.
Respaldo	• Polipropileno (PP) negro • Ajustable en la altura
Cubierta de espaldo	Polipropileno (PP) negro
Acojinado de respaldo y asiento	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m3 en asiento y 50 kg/m3 en respaldo
Tela	Poliéster y fibra ESD (Colores DARK, BLACK, BLUE)
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 24 cm efectivo (2162 A ESD) Cromado Clase 3 350 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (2162 B ESD) Cromado Clase 3 350 N. • Tubo guía de Ø 5 cm.
Coderas (Opcionales)	Fijas de poliuretano negro (PUR) con alma de acero (ESD)
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Bloqueo de reclinación por palanca. • Ajuste de altura de respaldo por perrilla • Pintura epóxica negra horneada.
Base	• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 66 cm Ø (25.9").*
Aro descansapiés: 2162 A	• Aro cromado Ø 45 cm. • Estructura integral de poliamida (PA+GF). • Ajuste en altura por perilla.
Rodajas o regatones	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales). • Regatones de aluminio ESD (opcionales)
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.

	2162 B ESD	**2162 BC ESD**	**2162 A ESD**	**2162 AC ESD**
Altura de asiento al piso: Mínimo	42 cm		58 cm	
Máximo	53 cm		82 cm	
Profundidad del asiento	46 cm			
Ancho del asiento	46 cm			
Altura del respaldo	47 - 57 cm			
Ancho de respaldo	43 cm			
Rango de ajuste descansapiés	-		26 cm	
Diámetro de la base	66 cm			
Claro entre coderas	-	49 cm	-	49 cm
Peso: (kg)	10	13.5	11	14.5

* Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

* Cumplen con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0 x 10^9 Ω)
* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 – 2019
* Peso máximo recomendado 120 kg

GARANTÍAS

* 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
* 10 añosen telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía del producto.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLA

2162

MODELOS



2162 B ESD



2162 BC ESD





2162 A ESD



2162 AC ESD



Disponibles en Mic black, Mic dark, Mic blue, a elegir.

COLORES