OFFIMOBILE

MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

# Silla Industrial Alta 1924 A

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería industrial | Modelo 1924 A | Garantía 10 años

## Descripción

Silla alta giratoria de trabajo con respaldo de mayor cobertura, para uso industrial y comercial.

- Asiento y respaldo contorneados de poliuretano tipo piel integral
- Ajuste neumático de altura de asiento
- Aro descansapiés cromado Ø 45 cm ajustable en altura
- Base negra de 5 puntas Ø 56 cm
- Rodajas o regatones a elegir (ver opciones)
- Altura de asiento de 59 a 84 cm

MEDIDAS DISPONIBLES

### Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

## Cotiza con OffiMobile


WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx


COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

# CARACTERÍSTICAS

MODELO - 1924 A



# FICHA TÉCNICA - **1924**

La 1924 es una **silla giratoria de respaldo con mayor cobertura, con asiento y respaldo contorneados, moldeados en poliuretano tipo piel integral.**

**Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático.**
También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas, en puestos donde se requiere mayor soporte de espalda.**

## 1924 B / 1924 A

| | |
|---|---|
| **Asiento** | Multiplay de madera moldeado de 10 mm de espesor, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR). |
| **Respaldo** | Polipropileno de 4 mm de espesor, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR). |
| **Cubierta de asiento y respaldo** | Poliamida reforada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro |
| **Soporte de respaldo** | Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro |
| **Pistón de ajuste neumático** | • Rango de ajuste de altura de 25 cm efectivo (1924 A) Negro Clase 4 400 N.<br>• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1924 B) Negro Clase 4 400 N.<br>• Tubo guía de Ø 5 cm. |
| **Mecanismo** | • Ajuste neumático de altura por palanca. |
| **Base** | • Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 56 cm (22") con cinturón de acero. |
| **Aro descansapiés: 1924 A** | • Aro de acero cromado Ø 45 cm.<br>• Ajustable en altura por perilla.<br>• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF) |
| **Rodajas o regatones** | • Regatones de copolimero negro reforzado.<br>• Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).<br>• Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm |
| **Mantenimiento** | Libre de mantenimiento. |
| **Refacciones** | Lista de repuestos. |
| **Garantía** | * Hasta 10 años<br>*Consulte terminos y condiciones. |

| | **1924 B** | **1924 A** |
|---|---|---|
| **Altura de asiento al piso: Mínimo** | 41 cm | 59 cm |
| **Máximo** | 52 cm | 84 cm |
| **Profundidad del asiento** | 45 cm | |
| **Ancho del asiento** | 47 cm | |
| **Altura del respaldo** | 44 cm | |
| **Ancho de respaldo** | 43 cm | |
| **Rango de ajuste descansapiés** | - | 24 cm |
| **Diámetro de la base** | 56 | |
| **Peso: (kg)** | 12 | 14 |

Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

* Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017.

### GARANTÍAS

* 10 años en pistón, base de cinco puntas, rodajas.
* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía del producto.

***Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía***

# SILLA

1924

## MODELOS

### 1924 B



### 1924 A



Disponibles en color negro

## COLORES