OFFIMOBILE

MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Operativa ECO SIT SQUARE 2160 con Coderas Ajustables

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería operativa | Modelo 2160 B CA | Garantía 10 años

Descripción

Silla operativa giratoria de respaldo cuadrado con coderas ajustables, tapizada en tela o curpiel.
• Acojinado moldeado en asiento
• Espuma de poliuretano en respaldo, tapizados
• Mecanismo Instajust: ajuste neumático de altura de asiento y respaldo reclinable con ajuste de altura
• Coderas ajustables
• Base negra de 5 brazos Ø 64 cm
• Rodajas o regatones a elegir (ver opciones)
• El color de la tela se elige con tu asesor de OffiMobile.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

TELÉFONO
81 1339 0163

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS -
2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS



SILLAS OPERATIVAS

2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste de altura de respaldo, acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, tapizada en tela, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, opcionalmente con coderas y aro descansapiés en modelos altos “A”.

2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.
Respaldo	• Polipropileno (PP) negro. • Ajustable en altura.
Cubierta de respaldo	Polipropileno (PP) negro.
Acojinado de respaldo y asiento	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m^3 en asiento y 50 kg/m^3 en respaldo.
Tela	100% Poliéster.
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura 24 cm efectivo (2160 A). • Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (2160 y 2160 CB) • Tubo guía ø 5 cm. • Carga neumática 350 N. • Clase 3.
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm, Cal. 12 • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Bloqueo de reclinación por palanca. • Ajuste de altura de respaldo por perilla. • Pintura negra epóxica horneada.
Coderas	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CA (6 mm), CB (5 mm), CS (6 mm)
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.
Aro descansapiés (2160 A)	• Aro cromado de ø 45 cm. • Estructura integral de poliamida (PA+GF).. • Ajuste de altura por perilla.
Rodajas y regatones	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm, (2160 y 2160 CB). • Regatones de copolímero negro reforzado (2160 A). • Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.

	2160 A	**2160**	**2160 CA**	**2160 CB**	**2160 CS**
Altura de asiento al piso: Mínimo	58 cm	44 cm			
Máximo	82 cm	55 cm			
Profundidad del asiento	46 cm				
Ancho del asiento	46 cm				
Altura del respaldo	47 - 57 cm				
Ancho de respaldo	43 cm				
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-			
Diámetro de la base	64 cm				
Claro entre coderas	-	-	45 cm	49 cm	49 cm
Peso: (kg)	13	12	13	14	14

* Peso máximo recomendado 120 kg

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLAS OPERATIVAS

2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

MODELOS



2160



2160 A



2160 CA



2160 CB



2160 CS



2160

Disponible en más de 36 colores