



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

SILLA PROCHAIR OHS-43

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Base: de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual y/o regatones.
Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

COTIZAR POR WHATSAPP

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

OHS-43



OHS-43

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:

- Para ajuste de profundidad del respaldo.

MECANISMOS:

- En acero tipo multimodal de tres palancas.
- Palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Palanca para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente).
- Reclinable con palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.

- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2 mm; con 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 40 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 9 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

COLOR:

- Negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero de diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro.

