



MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Visitante Croma OHV-198

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Diseño para tu espacio

Medidas a detalle

Atención personalizada

Descripción

Base: trineo de acero tubular de 1 1/8" de diámetro, calibre 14; con terminado en cromo. Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2D.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Todas las dimensiones y características en la siguiente página.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP

81 1625 4572

TELÉFONO

81 1339 0163

CORREO

ventas@offimobile.com.mx

WEB

offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

OHV-198negro



OHV-198negro

BASE:

- Trineo de acero tubular redondo de 1 1/8" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14; con solera de acero de 1/4" de espesor, con 3 barrenos para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Las uniones entre las piezas unas son en base a soldadura de microalambre a gas CO², otras a presión y otras en base a pijas y tornillos.
- Terminado en cromo.

BRAZOS:

- De polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- Soporte en polipropileno con tres barrenos para su fijación.
- De altura ajustable en 7 posiciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo bajo.

RESPALDO:

- Bastidor de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16, contiene solera de acero de 1/4" de espesor soldada para la fijación con la base por medio de tornillos, un bastidor interno de perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 18; para sujetar el bastidor de la malla, 2 barrenos para fijar la cabecera, 1 soporte para el ajuste de altura del soporte lumbar.

- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Terminado en cromo.
- Diseño ergonómico y de respaldo bajo con soporte lumbar.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 12 tuercas inserto ("T" nuts), 6 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar las correderas donde se fijan los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 30 Kgs/m³ y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

TAPIZ:

- Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.