MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Sillón Dirección MAXI SIT 2380

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería ejecutiva | Modelo 2380 CS | Garantía 10 años

Descripción

Sillón de dirección giratorio de respaldo alto con coderas fijas.
• Acojinado moldeado en asiento y respaldo, tapizados
• Mecanismo tipo Knee tilt: ajuste neumático de altura de asiento, reclinación tipo rodilla de asiento y respaldo, bloqueo de reclinación y ajuste de tensión de reclinación
• Coderas fijas de poliuretano (PUR)
• Base negra de 5 brazos Ø 64 cm
• Rodajas para alfombra Ø 50 mm
Opciones: Tela o curpiel / Tela del cliente / Piel/curpiel / 100% piel.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

SILLAS DIRECTIVAS -
2380 CS, 2380 CA



SILLAS DIRECTIVAS

2380 CS, 2380 CA

FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio, de respaldo alto con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de rodilla (Knee Tilt), acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, coderas, base 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizado en tela.

2380 CS, 2380 CA

Asiento y respaldo	Doble concha de multiplay moldeado de madera de 18 mm de espesor, con tuercas inserto de acero dentadas.
Acojinados	Espumas de poliuretano moldeado (PUR), libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m^3.
Tela	100% Poliéster.
Piel (opcional)	Piel genuina colección Dollaro.
Piel-Curpiel (opcional, solo color negro)	• Asiento y respaldo 100% piel genuina colección Dollaro. • Forro de concha: Curpiel.
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo. • Tubo guía de Ø 5 cm, negro. • Carga neumática 400 N. • Clase 3
Mecanismo	• Estructura de acero Cal. 11 y Cal. 4 • Reclinación tipo rodilla. • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de tensión de reclinación por perilla. • Bloqueo de reclinación por palanca. • Pintura epóxica horneada negra.
Coderas	Poliuretano negro tipo piel integral (PUR) con alma de acero de una sola pieza. CA, CS (6 mm).
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos Ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.
Rodajas	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm. • Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	10 años(1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.

	2380 CA	**2380 CS**
Altura de asiento al piso: Mínimo	48 cm	
Máximo	57 cm	
Profundidad del asiento	45 cm	
Ancho del asiento	50 cm	
Altura del respaldo	61 cm	
Ancho del respaldo	48 cm	
Diámetro de la base	64 cm	
Claro entre coderas	48 cm	52 cm
Peso: (kg)	16.5	17.5

* Peso máximo recomendado 120 kg

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLAS DIRECTIVAS

2380 CS, 2380 CA

MODELOS

2380 CS



2380 CA



Disponible en más de 36 colores