OFFIMOBILE

MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Sillón Dirección TOP SIT 2480

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería ejecutiva | Modelo 2480 CS | Garantía 10 años

Descripción

Sillón de dirección giratorio de respaldo alto con coderas fijas.
• Acojinados moldeados tapizados
• Mecanismo tipo Knee tilt syncro: ajuste neumático de altura de asiento, reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición de asiento y respaldo, ajuste de inclinación de asiento hacia delante de 2° por palanca, bloqueo de reclinación en cualquier posición, ajuste de tensión por perilla lateral y dispositivo de seguridad contra disparo de respaldo
• Coderas fijas de poliuretano (PUR)
• Base negra de 5 brazos Ø 64 cm
• Rodajas para alfombra Ø 50 mm
Opciones: Tela o curpiel / Tela del cliente / Piel/curpiel / 100% piel.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

SILLAS DIRECTIVAS -
2480 CS, 2480 CA



SILLAS DIRECTIVAS

2480 CS, 2480 CA

FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio, de respaldo alto con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo tipo rodilla (Knee Tilt Synchro) acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano moldeado, coderas, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizado en tela.

2480 CS, 2480 CA

Asiento y respaldo	Doble concha de multiplay moldeado de madera de 18 mm de espesor, con tuercas inserto de acero dentadas.	
Acojinados	Espuma de poliuretano moldeado (PUR), libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m^3.	
Tela	100% Poliéster.	
Piel (opcional)	Piel genuina colección Dollaro.	
Piel-Curpiel (opcional, solo color negro)	• Asiento y respaldo 100% piel genuina colección Dollaro. • Forro de concha: Curpiel.	
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo. • Tubo guía de Ø 5 cm, negro. • Carga neumática 400 N. • Clase 3	
Mecanismo	• Ajuste neumático de altura por manija. • Ajuste de reclinación de respaldo por perilla. • Perilla para regular tensión. • Bloqueo de reclinación por perilla. • Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo. • Pintura epóxica horneada negra.	
Coderas	Poliuretano negro tipo piel integral (PUR) con alma de acero de una sola pieza. CA, CS (6 mm).	
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos Ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.	
Rodajas	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm. • Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	10 años(1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.	
	2480 CA	**2480 CS**
Altura de asiento al piso: Mínimo	44 cm	
Máximo	53 cm	
Profundidad del asiento	46 cm	
Ancho del asiento	50 cm	
Altura del respaldo	58 cm	
Ancho del respaldo	48 cm	
Diámetro de la base	64 cm	
Claro entre coderas	48 cm	52 cm
Peso: (kg)	20	21

* Peso máximo recomendado 120 kg

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLAS DIRECTIVAS

2480 CS, 2480 CA

MODELOS

2480 CS



2480 CA



Disponible en más de 36 colores