# AL-321T FREEDOM









SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA.

LÍNEA ALTUS

OFFIMOBILE

offimobile.mx

# FREEDOM

**AL-321T/** SILLÓN EJECUTIVO










## RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, con concha protectora fabricada en polipropileno de alto impacto con nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

## BASE

Cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en nylon reforzado con nervaduras de refuerzo por punta, nervaduras centrales y anillo central de acero donde sienta el pistón. Color negro.

## SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 270 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Con cubre pistón tipo telescópico de 3 niveles en polipropileno de alta calidad en color negro.

## MECANISMO

Con sistema de reclinación en el respaldo, con regulador de tensión por medio de perilla y sistema de bloqueo en una posición activado con palanca.

## ASIENTO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 9 capas de 13.70 mm de espesor, con 14 insertos metálicos roscados, 6 para fijar plato metálico de mecanismo con tornillos, con 8 insertos metálicos roscados para fijar cuña niveladora para descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 55 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliester. Cubre polvo en la parte inferior.

## RESPALDO

Marco de polipropileno tapizado en malla 100% poliéster, unido con brazos de soporte en una pieza en forma de "Y" en color negro con soporte lumbar integrado, tapones plásticos decorativos para ocultar tornillería de tensión de la malla y para ocultar perforaciones para la fijación de cabecera, en la parte trasera perforaciones para la fijación a solera del mecanismo por medio de tornillo.

## DESCANSABRAZOS

Ajustables en 4 niveles de altura con carrera de 6 cm por medio de botón lateral, con PAD de poliuretano suave de diseño ergonómico y con alma de acero, ajuste lateral por medio de perillas, fijos cada uno con tornillos al asiento por medio de cuña niveladora.


## NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

## OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO
- COLOR EN TAPIZ EN TELA A ELEGIR
- CRUCETA DE NYLON EN COLOR NEGRO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS




| Dimensiones | cm | in |
|---|---|---|
| H | 34 | 13.38 |
| W | 78 | 30.70 |
| L | 64.5 | 25.39 |

| Cubicaje | |
|---|---|
| m³ | ft³ |
| 0.17 | 6.00 |

| Peso | |
|---|---|
| kg | lb |
| 21.8 | 48.06 |

OFFIMOBILE

offimobile.mx

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

Sellos y garantía del fabricante